

Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer Certificate No.:

R 60184304 0001

Berichtsnummer Report No.:

DE23X6M4 003

Genehmigungsinhaber License Holder:

Conradi + Kaiser GmbH
Gewerbegebiet Larsheck
56271 Kleinmaischeid
Deutschland

Fertigungsstätte Manufacturing Site:

Conradi + Kaiser GmbH
Gewerbegebiet Larsheck
56271 Kleinmaischeid
Deutschland

Prüfzeichen Test Mark:

Geprüft nach Tested according to:

EN 1176-1:2017+A1
EN 1177:2018+A1

Geräteidentifikation
Product Identification
Produkt:

Spielplatzboden

Product:
Modell:

Modelle sind auf nächste(r) Seite(n) gelistet

Type:

Type designation(s) are listed on the next page(s)

Technische Daten:
Technical Data:

TERRASOFT®-Rasengitter,
TERRASOFT®-Rasengitter Impact+,
TERRASOFT®-Rasengitter Impact+ EPDM.

Die Bestimmung der Stoßdämpfung erfolgte nach
dem Prüfverfahren der EN 1177:2018+A1:2023

Ersetzt Zertifikat R 60169113 0001


Gültig ab:

2025-09-12

Valid from:
Zertifizierungsstelle:
Certification body:

Ausstellungsdatum:

2025-09-12

Date of issue:

Peter Löw

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde und es bestätigt die Konformität des Produktes mit den oben genannten Standards und Prüfgrundlagen. Zusätzliche Anforderungen in Ländern, in denen das Produkt in Verkehr gebracht werden soll, müssen zusätzlich betrachtet werden. Die Herstellung des zertifizierten Produktes wird überwacht.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation and states the conformity of the product with the standards and testing requirements as indicated above. Any additional requirements in countries where the product is going to be marketed have to be considered additionally. The manufacturing of the certified product is subject to surveillance.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg
<http://www.tuv.com/safety> E-mail: markcheck@tuv.com

Fax: +49 221 806-3935

www.tuv.com

TÜVRheinland®
Precisely Right.

Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer *Certificate No.:*

R 60184304 0001

Berichtsnummer *Report No.:*

DE23X6M4 003

Produkt *Product:* Spielplatzboden

Modell *Type:* **Bezeichnung** *Designation:*

TERRASOFT®-Rasengitter

Art-Nr.:	Plattenstärke:	Gewicht:	krit.Fallhöhe:
152845xx1,	45 mm,	17 kg,	1,50 m.
152845yy1,	45 mm,	20 kg,	1,50 m.
152865xx1,	65 mm,	23 kg,	2,10 m.
152865yy1,	65 mm,	26 kg,	2,10 m.
152810xx1,	100 mm,	36 kg,	3,00 m.
152810yy1,	100 mm,	40 kg,	3,00 m.

Hauptmaße: 1000 mm x 1000 mm x Plattenstärke.

 xx = aus Styrol-Butadien-Kautschuk/ SBR in den Farben:
 10 Rotbraun, 12 grün, 13 anthrazit.

 yy = aus SBR beschichtet mit 2 cm EPDM in den Farben:
 23 blau, 26 schwarz, 30 orange, 31 signalgelb,
 32 signalgrün, 34 signalrot.

Aufbau von unten nach oben:

- 10 cm Schotterdeckschicht (Ø/16),
- 5 cm Rasensubstrat (Ø-4 mm) nach DIN 18035-4,
- Rasengitterplatte im Halbverband verfüllt mit Rasensubstrat.



Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer *Certificate No.:*

R 60184304 0001

Berichtsnummer *Report No.:*

DE23X6M4 003

Produkt *Product:* Spielplatzboden

Modell *Type:*
Bezeichnung *Designation:*

TERRASOFT®-Rasengitter Impact+

Art-Nr.:	Plattenstärke:	Gewicht:	krit.Fallhöhe:
152845ww1,	45 mm,	21,2 kg,	1,80 m.
152865ww1,	65 mm,	29,7 kg,	2,50 m.
152810ww1,	100 mm,	46,4 kg,	3,00 m.

Hauptmaße: 1000 mm x 1000 mm x Plattenstärke.

ww = aus Butylkautschuk Granulat 0/6, IIR Granulat 1-4 mm in den Farben:
60 Rotbraun, 62 grün, 63 anthrazit, 69 konfetti.

Aufbau von unten nach oben:

- 10 cm Schottererschicht (0/16),
- 5 cm Rasensubstrat (0-4 mm) nach DIN 18035-4,
- Rasengitterplatte im Halbverband verfüllt mit Rasensubstrat.



Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer *Certificate No.:*

R 60184304 0001

Berichtsnummer *Report No.:*

DE23X6M4 003

Produkt *Product:* Spielplatzboden

Modell *Type:*
Bezeichnung *Designation:*

TERRASOFT®-Rasengitter Impact+ EPDM

Art-Nr.:	Plattenstärke:	Gewicht:	krit.Fallhöhe:
152845vv1,	45 mm,	25,8 kg,	1,80 m.
152865vv1,	65 mm,	31,5 kg,	2,50 m.
152810vv1,	100 mm,	49,6 kg,	3,00 m.

Hauptmaße: 1000 mm x 1000 mm x Plattenstärke.

vv = aus Butylkautschuk Granulat 0/6, IIR Granulat 1-4 mm
beschichtet mit 1 cm EPDM in den Farben:
41 signalgelb, 42 signalgrün, 43 blau, 44 signalrot,
45 orange, 46 schwarz, 47 beige, 48 eisengrau.

Aufbau von unten nach oben:

- 10 cm Schotterdeckschicht (0/16),
- 5 cm Rasensubstrat (0-4 mm) nach DIN 18035-4,
- Rasengitterplatte im Halbverband verfüllt mit Rasensubstrat.

