

DATENBLATT DREHSCHEIBE FLECTO

Ausschreibungstext | Artikelnummer: 51 4022 401



MATERIALIEN | LIEFERUMFANG

Komplett vormontiertes Karussell

Rohrgestell:	Edelstahl, V2A
Lagerung:	Kugellager
Drehscheibe:	Stahl beschichtet mit EPDM Granulat, umlaufend Edelstahlring, V2A
Bodenanker:	Stahl, verzinkt

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Gerätemaße:	
Hauptmaß:	Ø 2100 mm
Höhe:	650 mm
Gewicht:	480 kg
Belastbarkeit:	gem. normativer Anforderung
Gesamtmaß größtes Teil:	Ø2100 x 1100 mm
Schwerstes Teil:	465 kg

Max. freie Fallhöhe:	650 mm
Aufprallfläche:	51,53 m ²
Bedarf Fallschutzplatten:	72,25 m ²
Bedarf Rasengitter:	81,00 m ²
Empfohlener Boden:	Rasen, Sand, Kies, Holzschnitzel, synth. Fallschutz

MONTAGE

Anzahl Fundamente: 1

Modifikation der Einbautiefe möglich (Sonderanfertigung)

Einbau gemäß unserer detaillierten Montageanleitungen, siehe www.stilum.com

