

DATENBLATT SLACKLINE LIXUS DREIECK

Ausschreibungstext | Artikelnummer: 51 6510 404



MATERIALIEN | LIEFERUMFANG

Balancegerät, finale Montage vor Ort

Rohrgestell: Edelstahl, V2A, 3 Stück

Standrunde: Stahlplatte mit EPDM Granulat beschichtet, 3 Stück

Haltegriff: Edelstahl, V2A, mit Element aus EPDM Kautschuk und Abdeckkappe aus Edelstahl, 3 Stück

Slackline: Herkulestau/Kunststoff, 3 Stück

Bodenanker: Stahl, verzinkt, 3 Stück

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Gerätemaße:

Hauptmaß: 5600 x 4925 mm

Höhe: 1700 mm

Gewicht: 200 kg

Belastbarkeit: gem. normativer Anforderung max. 3x60 kg

Gesamtmaß größtes Teil: Ø600x2150 mm

Schwerstes Teil: 54 kg

Max. freie Fallhöhe: 350 mm

Aufprallfläche: 49,10 m²

Bedarf Fallschutzplatten: 54,00 m²

Bedarf Rasengitter: 56,00 m²

Empfohlener Boden: beliebig
Der Boden muss eben und kantenfrei sein.

MONTAGE

Anzahl Fundamente: 3

Modifikation der Einbautiefe möglich (Sonderanfertigung)

Einbau gemäß unserer detaillierten Montageanleitungen, siehe www.stilum.com

